Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT ETANS, LEDVANCE, 15000MM, 6100LM, IP66, 4000K, 50W

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Echipat cu sursa: Da
Durata nominala de viata (ore): 50000 h
Grad de protectie (IP): IP66
Clasa de protectie la impact: IK08
Tip de conexiune: Conexiune cu surub
Caracteristici materiale
Material carcasa: Policarbonat
Culoare carcasa: Alb
Caracteristici tehnice iluminat
Culoare lumina: Alb
Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80
Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89
Temperatura de culoare: 4000 K
Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K
Eficienta luminoasa: 123 Lm/W
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 6100 lm
Tip de iluminat: Direct
Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°
EN. Flickering value Pst LM: 1
Cod culoare lumina: 840
Fara functie de dimare: Da
Caracteristici electrice
Putere sistem: 50 W
Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC
Clasa de protectie la atingere: II
Frecventa retea: 50-60 Hz
Factor de putere: 0.9
Intensitate curent nominala: 228 mA
Tip de aparataj: Droser electronic standard (HF)
Echipament de control inclus: Nu
Numar poli: 2
Caracteristici de temperatura
Temperatura ambientala: -20-45 °C
Caracteristici montaj
Poate fi montat aplicat: Da
Poate fi montat pe plafon: Da
Poate fi montat pe perete: Da
Dimensiuni produs
Latime: 60 mm
Inaltime/adancime: 53 mm
Lungime: 1543 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 259,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-ledvance-15000mm-6100lm-ip66-4000k-50w-343588