



**PHILIPS CORP DE ILUMINAT, ETANS, PHILIPS, LEDINAIRE, 600MM, 1800LM, 4000K, IP66**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP66

Clasa de protectie la impact: IK08

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 50000

Tip de conexiune: Conector

Caracteristici materiale

Material carcasa: Policarbonat

Finisaj: Mat

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 120 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 1800 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

EN. Flickering value Pst LM: 0

EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0

Cod culoare lumina: 840

Fara functie de dimare: Da

#### Caracteristici electrice

Putere sistem: 15 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC

Clasa de protectie la atingere: II

Frecventa retea: 50-60 Hz

Factor de putere: 0.9

Echipament de control inclus: Nu

Numar poli: 2

#### Caracteristici de temperatura

Temperatura ambientala: -20-45 °C

#### Caracteristici montaj

Poate fi montat aplicat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Poate fi montat pe perete: Da

#### Dimensiuni produs

Latime: 69 mm

Inaltime/adancime: 59 mm

Lungime: 611 mm

#### Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 117,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-philips-ledinaire-600mm-1800lm-4000k-ip66-343617>