

PHILIPS CORP ILUMINAT STRADAL PHILIPS BRP102 LED110/740 11000LM II DM 42-60A MALAGA LED

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Echipat cu sursa: Da
Grad de protectie (IP): IP65
Clasa de protectie la impact: IK08
Caracteristici materiale
Material carcasa: Aluminiu
Culoare carcasa: Aluminiu
Caracteristici tehnice iluminat
Indice de redare a culorilor (CRI): 70-79
Temperatura de culoare: 4000 K
Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 9006 lm
Sistem optic reglabil: Nu
Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h
Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W
Caracteristici electrice
Putere sistem: 83 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Clasa de protectie la atingere: II
Sistem de management: Nu
Control wireless: Nu
Cu cablu electric: Nu
Caracteristici montaj

Diametru teava compatibila: 48-60 mm
Pret: 756,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-stradal-philips-brp102-led110-740-11000lm-ii-dm-42-60a-malaga-led-343630