

PHILIPS CORP STRADAL PHILIPS CLEARWAY BGP303 LED49-3S/740 PSU II C450C2 42/60

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Numar de surse: 1
Echipat cu sursa: Da
Grad de protectie (IP): IP66
Clasa de protectie la impact: IK08
Caracteristici materiale
Material carcasa: Aluminiu
Culoare carcasa: Aluminiu
Caracteristici tehnice iluminat
Culoare lumina: Alb
Indice de redare a culorilor (CRI): 70-79
Temperatura de culoare: 4000 K
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 4328 lm
Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h
Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W
Caracteristici electrice
Putere sistem: 0 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Clasa de protectie la atingere: II
Cu cablu electric: Da
Lungime cablu: 0.45 m
Caracteristici montaj
Modalitate de montare: Montaj cu surub

Pret: 1.193,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-stradal-philips-clearway-bgp303-led49-3s-740-psu-ii-c450c2-42-60-343633