



PHILIPS CORP STRADAL PHILIPS CLEARWAY BGP303 LED49-3S/740 PSU II C450C2
42/60

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Numar de surse: 1

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP66

Clasa de protectie la impact: IK08

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Culoare carcasa: Aluminiu

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI): 70-79

Temperatura de culoare: 4000 K

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 4328 lm

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h

Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h

Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h

Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W

Caracteristici electrice

Putere sistem: 0 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Clasa de protectie la atingere: II

Cu cablu electric: Da

Lungime cablu: 0.45 m

Caracteristici montaj

Modalitate de montare: Montaj cu surub

Pret: 1.182,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-stradal-philips-clearway-bgp303-led49-3s-740-psu-ii-c450c2-42-60-343633>