

PHILIPS CORP ILUMINAT STRADAL PHILIPS BGP307 LED30-4S/740 3000LM II DM50 48/60A CLEARWAY2

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Numar de surse: 1
Echipat cu sursa: Da
Grad de protectie (IP): IP66
Clasa de protectie la impact: IK08
Caracteristici materiale
Material dispersor/ abajur: Sticla transparenta
Caracteristici tehnice iluminat
Culoare lumina: Alb
Temperatura de culoare: 0 K
Plaja temperatura de culoare: 3000-6000 K
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3000 lm
Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h
Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W
Caracteristici electrice
Putere sistem: 0 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Pret: 1.306,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-stradal-philips-bgp307-led30-4s-740-3000lm-ii-dm50-48-60a-clearway2-343646