



PHILIPS PROIECTOR LED , MAZDA , 4750LM , 4000K , IP65

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP65

Clasa de protectie la impact: IK06

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 35000

Echipament de comanda interschimbabil: Nu

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 85 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 4750 lm

Tip de iluminat: Direct

Distributia luminii: Simetric

Dimabil prin intermediul echipamentului de contr: Nu

Cod culoare lumina: 840

Fara functie de dimare: Da

Caracteristici electrice

Putere sistem: 50 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC

Clasa de protectie la atingere: I

Caracteristici montaj

Poate fi montat pe picior/pe podea: Da

Poate fi montat aplicat: Da

Posibilitate de directionare: Prin ajustare verticala

Dimensiuni produs

Latime: 175 mm

Inaltime/adancime: 31 mm

Lungime: 220 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 102,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/proiector-led-mazda-4750lm-4000k-ip65-343672>