

ULTRALUX CORP DE ILUMINAT LED TERMOPLASTIC T5 4W 4200K

Corpurile de iluminat liniar LED Ultralux® au o durat? de via?? de 10 ori mai mare decat corpurile fluorescente, impreun? cu un consum mai mic de energie, design compact sub?ire, instalare rapid? ?i u?oar?. Cu o gam? larg? de rate de protec?ie, materiale, puteri, diferite op?iuni de culoare: 4200K/6000K, dimensiuni ?i instalate cu diferi?i senzori Corpurile liniare LED Ultralux® ofer? solu?ii complete de iluminare.
Op?iuni de conectare: 1) conexiune continu? in linie cu conectorul, inclus in set; 2) conexiune in linie cu conectorul cablului ZGBT5, lungime 30 cm.
Tuburile legate NU trebuie s? dep??easc? 250 W combinate.
Caracteristici generale:
Comutator ON/OFF
flick-free
consisten?a temperaturii culorii
design sub?ire compact
difuzor din policarbonat opal cu str?lucire redus?
carcas? termoplastic?
PCB din aluminiu
piese de conectare de inalt? calitate
instalare ?i inlocuire u?oar?
costul investitiei economice
economisirea energiei de pan? la 90%
diverse aplica?ii: b?i, buc?t?rii, iluminat dulap etc. Putere (W) 4
Flux Luminos (lm) 340
Temperatura Culorii (K) 4200
Dimensiune (mm) 315x22x37
Tip T5 nedimabil
Tip led SMD2835
Voltaj 220-240V, 50-60 Hz
Unghi de iluminare (grade) 270

Alte Specificatii Bunton ON/OFF
Durata de viata (ore) 50000
Garantie 2 Ani
Pret: 33,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-termoplastic-t5-4w-4200k-360478