



ULTRALUX LAMPA LED INDUSTRIALA PC, 1,50M, 54W, 4000K, IP66

Aceasta gama de corpuri de iluminat LED este special conceputa pentru iluminat industrial, depozite, spatii interioare si exterioare. Corpurile de iluminat ar putea fi montate fie direct (cu ajutorul suporturilor incluse in pachet), fie suspendat (cu fir de otel - vandut separat). Eficienta energetica ridicata permite o iluminare ridicata si uniforma la un consum redus de energie.

Eficienta foarte ridicata - 140 lm / W;

Diodele LG SMD 2835 asigura o iluminare excelenta cu un consum redus de energie si o perioada lunga de exploatare - peste 50 000 de ore;

Driverule de inalta clasa OSRAM si TRIDONIC sunt o garantie sigura pentru o functionare fiabila;

Carcasa si difuzorul sunt realizate din policarbonat de inalta calitate. Difuzorul este semiopala si special conceput pentru a preveni orbirea;

Clemele de prindere au un mecanism de blocare de siguranta;

Suporturile si clemele de fixare sunt fabricate din otel inoxidabil;

Presetupa cablu cu grad ridicat de protectie IP66;

Etansarea cu silicon previne patrunderea umezelii si a prafului;

Grad ridicat de rezistenta la impact IK10;

Corpurile de iluminat utilizeaza PCB-uri cu diode din aluminiu pentru o mai buna disipare a caldurii si asigura o racire mai buna si o perioada lunga de functionare;

Lumina fara palpaire;

Testul cu fir incandescent: 850°C.

Utilizare:

Depozite

Iluminat industrial

Instalatii de productie

Parcari si garaje Putere (W) 54

Flux Luminos (lm) 7500

Temperatura Culorii (K) 4000

Dimensiune (m) 1,50

Dimabil Nu

Tip led SMD2835

Tensiune 220-240V AC, 50-60 Hz

CRI > 80 Ra

Unghi de iluminare (grade) 120

Durata de viata (ore) 50000

Cicluri On/Off 30000

Alte Specificatii Rezistent la apa : IP66 Temperatura de culoare optional :5000K Tip LED: LG SMD 2835

Driver : Osram

Timp de incalzire < 0.2 sec.

Garantie 5 Ani

Pret: 512,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/lampa-led-industriala-pc-1-50m-54w-4000k-ip66-360714>