

ULTRALUX SENZOR CU MICROUNDE, DIMMABIL 0-10V DC, IP65

Tensiune de alimentare: 220V-240V AC, 50-60Hz Unghi de detectie: 360° Distanta de detectie: 5m (50%)/ 10m (100%) (adjustabil) Senzor de lumina: 2 lx, 10 lx, 50 lx, 2000 lx (adjustabil) HF banda: 5.8 GHz CW radar/ISM band Puterea de tranmisie < 0.2 mW Puterea consumata: approx 0.9 W Timer: 5s/ 30s/ 90s/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min (adjustabil) Viteza de detectie la miscare: 0.6 - 1.5 m/s Inaltime instalare: 4-15 m Stand-by period: 10 s/ 1min/ 5min/ 10min/ 30min/ 60min/ + ?/ 0 s (adjustabil) Incarcarea maxima: 800 W (resistive load) Stand-by DIM level: 10%, 20%, 30%, 50% (adjustable) Metodata de dimare: 1-10V DC IP: IP65 Garantie: 3 years Grad de protectie IP IP65
Tip Detectie MICROUNDE
Gama Detectare 360°
Alimentare 220-240V AC, 50-60Hz
Puterea maxima 800W
Distanta detectare 5m (50%)/ 10m (100%) (reglabil)
Inaltime de instalare 4-15 m
Lumina ambientala
Indice de protectie IP65 (rezistent la apa)
Consum 0.9W
Dimensiuni 71,6x55 mm
Garantie 3 Ani
Pret: 233,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-cu-microunde-dimmabil-0-10v-dc-ip65-360715