



ULTRALUX SURSA DE ALIMENTARE DIMABILA TRIAC PENTRU PANOURI LED, 20W, 480MA

Sursa TRIAC este proiectata pentru a controla (pornire, oprire si reglare) corpurile de iluminat LED cu sursa de alimentare cu curent constant.

Functioneaza cu variatoare Leading Edge / Trailing Edge.

Sursa nu palpaie si are un factor de putere $PF > 0,9$.

Potrivita pentru corpurile de iluminat LED cu curent de intrare de 300 mA ?i tensiune de alimentare maxim? de 60 V DC.

Compatibila cu comutatoarele de reglaj TRIAC pentru sarcina RC.

Asigurati-va ca sursa nu este acoperita si ca aveti spatiu in jurul acestuia pentru o buna disipare a caldurii!

Putere (W) 20

Curent de iesire (mA) 480

Tensiune AC 28-42

Metod? de dimare Triac

Voltaj 100-240V AC

Tip nerezistent la apa IP20

Dimensiuni 110?42x25 mm

Garantie 2 Ani

Pret: 89,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-alimentare-dimabila-triac-pentru-panouri-led-20w-480ma-360862>