



## **ULTRALUX TELECOMANDA ROTATIVA SMART 2.4G RF PENTRU ILUMINAT LED, 1 ZONA**

Tensiune de lucru: 2x baterii AAA (2x1.5V)

Numar de zone de control: 1

Frecventa: 2,4 GHz

Indice de protectie: IP20

Distanta de la distanta: pana la. 20m

Dimensiuni: O60 x 35mm

Temperatura de lucru: 0? C ÷ +40? C

Garantie: 2 ani

SSR1Z este o telecomanda tactila RF care poate controla doar un grup de drivere deja unite ?i surse de alimentare pentru lumina LED din seria – SSD1330 , SSD40850 , SSD1216 .

Opera?iune de invatare a codului intre telecomenzi: Folosit pentru a unifica valorile codului de sistem sau pentru a copia o noua telecomanda.

Gama de control pe sistemul 2.4G Smart nu este limitata de gama de telecomenzi. Intr-o cladire mare, depasind gama de telecomenzi, driverele/dimerii transmit semnal intre ei ?i inspecteaza starea luminii unul pentru celalalt. Acest lucru este posibil atunci cand distanta dintre drivere/dimeri este mai mica de 10 metri.

Frecventa RF 2.4 GHz

Grad de protectie IP IP20

Temperatura de functionare -10? C ÷ +40 ? C

Baterii 2 x AAA

Pret: 189,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/telecomanda-rotativa-smart-2-4g-rf-pentru-iluminat-led-1-zona-361140>