Image not found or type



SINOTIMER RELEU TRIFAZIC, SINOTIMER, SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE, TENSIUNE AFISATA 380V, PROGRAMABIL INTRE 1-63A, STVP935A-63A-380V

Descrierea detaliat? a produsului:
TENSIUNEA AFISATA PE FIECARE FAZA ESTE 380 V
Releul TRIFAZIC Sinotimer este un dispozitiv de protec?ie digital? pentru tensiune, ideal pentru utilizarea in sistemele trifazate de alimentare cu energie electric?. Cu o tensiune de afi?are de 380V, acest releu este proiectat pentru a monitoriza ?i a proteja echipamentele ?i instala?iile impotriva fluctua?iilor de tensiune ?i a supratensiunilor periculoase.
Cu func?ie de programare, acest releu poate fi setat pentru a activa sau dezactiva o gam? larg? de curent intre 1 ?i 63A, in func?ie de necesit??ile specifice ale instala?iei electrice. Aceast? caracteristic? programabil? ofer? control ?i flexibilitate sporite utilizatorului, permi?andu-i s? optimizeze ?i s? se adapteze la diferite cerin?e de alimentare.
Releul TRIFAZIC Sinotimer vine cu o siguran?? digital? integrat?, asigurand protec?ia eficient? a echipamentelor impotriva supratensiunilor ?i a varia?iilor periculoase ale tensiunii. Aceast? siguran?? digital? avansat? ofer? o monitorizare constant? ?i precis? a tensiunii, asigurand o func?ionare sigur? ?i fiabil? a instala?iei electrice.
Recomand?ri de utilizare:
1. Acest releu este recomandat pentru utilizarea in sisteme trifazate de alimentare cu energie electric?, pentru a proteja echipamentele impotriva fluctua?iilor de tensiune ?i a supratensiunilor.
2. Programa?i releul in func?ie de cerin?ele specifice ale instala?iei electrice pentru a ob?ine cel mai bun control ?i eficien??.
3. Verifica?i periodic func?ionarea ?i siguran?a digital? a releului pentru a v? asigura c? instala?ia electric? r?mane protejat? in mod corespunz?tor.
4. Consulta?i manualul de utilizare pentru instruc?iuni detaliate despre instalare ?i configura?ie.
Tensiunea nominala de alimentare: AC 380V
Domeniul tensiunii de functionare: AC 140-700V (trifazat)
Frecven?a nominala: 50/60Hz

Gama de setare a curentului electric (> A). 1-40A/63A/80A/100A
Interval de setare a supratensiunii (>U). 390-500V
Interval de setare pentru subtensiune (<U). 370-260V
Curent nominal 40A/63A/80A/100A
>U ?i <U intarziere deplasare 0,1~30S
Resetare/pornire intarziere 1-500S
Precizia masurarii tensiunii 2%
Tensiunea nominala de izola?ie 700V
Contact de iesire 3NO
Durata de viata electrica 10^5
Durata de viata mecanica 10^6
Grad de protectie Ip20
Gradul de poluare 3
Altitudine ?2000m
Temperatura de Operare -50°C~55°C
Umiditate ?50%la 40°C (fara condensare)
Temperatura de depozitare -30°C~70°C
Pret: 572,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-trifazic-sinotimer-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-afisata-380v-programabil-intre-1-63a-stvp935a-63a-380v-368269