

MOON SPRAY GALVANIZARE LA RECE WEICON GALVA SPRAY 400 ML – PROTECTIE ANTICOROZIVA CATODICA PROFESIONALA

WEICON Galva-Spray este un strat de protectie permanent destinat tuturor suprafetelor metalice, oferind o protectie catodica de lunga durata impotriva ruginii si coroziunii. Acest produs are o nuanta de culoare care se potriveste perfect cu galvanizarea la cald, fiind ideal pentru repararea pieselor galvanizate

WEICON Galva Spray este un spray de galvanizare la rece destinat protectiei permanente a suprafetelor metalice impotriva ruginii si coroziunii. Creeaza un strat protector cu continut ridicat de zinc si aluminiu, cu aspect apropiat de galvanizarea la cald, oferind atat protectie estetica, cat si functionala. Adera foarte bine pe metal, se usuca rapid si rezista la apa dulce, apa sarata si temperaturi ridicate, fiind potrivit atat pentru interior, cat si pentru exterior. Este ideal pentru repararea zonelor galvanizate deteriorate, protectia imbinarilor sudate, gaurilor de foraj si ca strat conductor intermediar pentru sudura in puncte. Dupa peste 450 de ore in testul de ceata salina, suprafetele tratate nu prezinta coroziune, ceea ce confirma durabilitatea ridicata a protectiei.

Date tehnice principale:

- Tip produs: spray anticoroziv cu zinc si aluminiu
- Continut metal in strat uscat: aproximativ 51%
- Puritate pigment: aprox. 99.5% Al si 94.0% Zn

- Liant: rasina acrilica
- Domeniu de utilizare: interior si exterior
- Consum: aproximativ 150 ml/mp
- Grosime strat: 20–40 microni la 1.5 aplicari incrucisate
- Timp uscare la atingere: ~15 minute
- Intarire completa: 10–12 ore
- Rezistenta la temperatura: -50°C pana la +300°C
- Rezistenta la ceata salina: peste 450 ore
- Densitate: 0.9 g/cm³
- Temperatura de aplicare: +5…+35°C (ideal +18…+25°C)
- Amorsa recomandata: Zinc Spray
- Durata de depozitare: 24 luni
- Ambalaj: spray 400 ml

Avantaje reale pentru utilizator:

- Protectie anticoroziva de lunga durata, comparabila cu galvanizarea.
- Aplicare rapida si usoara, fara echipamente speciale.
- Aderenta foarte buna pe metal curat si degresat.
- Rezistenta la temperaturi ridicate, apa si medii agresive.
- Aspect uniform, culoare apropiata de zincul galvanizat.

- Nu necesita strat final suplimentar in majoritatea aplicatiilor.

Exemple de utilizare:

- Repararea zonelor afectate pe structuri metalice galvanizate.
- Protectia sudurilor, imbinarilor si gaurilor realizate ulterior montajului.
- Tratarea elementelor metalice expuse la umiditate, ploaie sau medii saline.
- Grund anticoroziv pentru caroserii auto, confectii metalice si panouri.
- Strat conductor intermediar pentru sudura in puncte.
- Protectia stalpilor, gardurilor, consolelor, suportilor metalici.

Mod de aplicare recomandat:

- Curatarea si degresarea suprafetei inainte de aplicare.
- Agitarea energica a tubului pana se aude bila de amestec.
- Pulverizare incrucisata de la aproximativ 25 cm, la temperatura ambientala.
- Lasare la uscare minim 15 minute pentru manipulare si 10–12 ore pentru intarire completa.

Pret: 41,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spray-pentru-galvanizare-400ml-zinc-weicon