

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI 8X32 AM, 12 A, 400 V AC, 002652006

ETI 002652006, model CH8x32 aM 12A/400V, este un cartu? fuzibil 8x32, caracteristic? aM, pentru circuite de motor. Are curent nominal 12 A ?i tensiune nominal? 400 V AC, cu capacitate de rupere 20 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002652006; model CH8x32 aM 12A/400V.
- M?rime: 8x32; tip de fuzibil: CH.
- Curent nominal: 12 A.
- Tensiune nominal? AC: 400 V.
- Caracteristic? timp–curent: aM.
- Capacitate de rupere AC: 20 kA.
- Putere disipat? nominal?: 0.7 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-1, IEC 60269-2.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aM este pentru protec?ia la scurtcircuit a circuitelor de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat. Se verific? pornirea motorului, coordonarea cu contactorul ?i releul de suprasarcin?, precum ?i curentul de scurtcircuit disponibil.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002652006 într-un circuit AC de 400 V, cu protec?ie 12 A ?i caracteristic? aM, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu 8x32, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 20 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aM are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 002652006 se verific? m?rimea 8x32, curentul 12 A, tensiunea 400 V AC, caracteristica aM, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002652006: https://www.etigroup.eu/products-services/002652006

Pret: 4,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-8x32-am-12-a-400-v-ac-002652006-369050