

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI 10X38 GG, 0.5 A, 500 V AC, 002651011

ETI 002651011, model CH10x38 gG 0,5A/500V, este un cartu? fuzibil 10x38, caracteristic? gG, pentru protec?ia cablurilor. Are curent nominal 0.5 A ?i tensiune nominal? 500 V AC, cu capacitate de rupere 120 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002651011; model CH10x38 gG 0,5A/500V.
- M?rime: 10x38; tip de fuzibil: CH.
- Curent nominal: 0.5 A.
- Tensiune nominal? AC: 500 V.
- Caracteristic? timp–curent: gG.
- Capacitate de rupere AC: 120 kA.
- Putere disipat? nominal?: 0.07 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-1, IEC 60269-2.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002651011 într-un circuit AC de 500 V, cu protec?ie 0.5 A ?i caracteristic? gG, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu 10x38, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 120 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient acela?i curent nominal pentru înlocuire?

Nu. Se verific? ?i m?rimea 10x38, caracteristica gG, tensiunea 500 V, capacitatea de rupere ?i curba timp–curent.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 0.5 A este curentul nominal al cartu?ului. 120 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002651011: https://www.etigroup.eu/products-services/002651011

Pret: 5,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-10x38-gg-0-5-a-500-v-ac-002651011-369051