

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI 22X58 GG, 10 A, 690 V AC, 002651040

ETI 002651040, model CH22x58 gG 10A/690V, este un cartu? fuzibil 22x58, caracteristic? gG, pentru protec?ia cablurilor. Are curent nominal 10 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 120 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002651040; model CH22x58 gG 10A/690V.
- M?rime: 22x58; tip de fuzibil: CH.
- Curent nominal: 10 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: gG.
- Capacitate de rupere AC: 120 kA.
- Putere disipat? nominal?: 1.9 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-1, IEC 60269-2.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002651040 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 10 A ?i caracteristic? gG, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu 22x58, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 120 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient acela?i curent nominal pentru înlocuire?

Nu. Se verific? ?i m?rimea 22x58, caracteristica gG, tensiunea 690 V, capacitatea de rupere ?i curba timp–curent.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 10 A este curentul nominal al cartu?ului. 120 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002651040: https://www.etigroup.eu/products-services/002651040

Pret: 15,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-22x58-gg-10-a-690-v-ac-002651040-369077