

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI 14X51 AM, 10 A, 690 V AC, 002652028

ETI 002652028, model CH14x51 aM 10A/690V, este un cartu? fuzibil 14x51, caracteristic? aM, pentru circuite de motor. Are curent nominal 10 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 120 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002652028; model CH14x51 aM 10A/690V.
- M?rime: 14x51; tip de fuzibil: CH.
- Curent nominal: 10 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aM.
- Capacitate de rupere AC: 120 kA.
- Putere disipat? nominal?: 0.65 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-1, IEC 60269-2.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aM este pentru protec?ia la scurtcircuit a circuitelor de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat. Se verific? pornirea motorului, coordonarea cu contactorul ?i releul de suprasarcin?, precum ?i curentul de scurtcircuit disponibil.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002652028 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 10 A ?i caracteristic? aM, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu 14x51, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 120 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aM are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 002652028 se verific? m?rimea 14x51, curentul 10 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aM, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002652028: https://www.etigroup.eu/products-services/002652028

Pret: 9,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-14x51-am-10-a-690-v-ac-002652028-369109