

BTICINO AXOLUTE - DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE 230V

Descoper? Axolute - desc?rc?tor de supratensiune 230V din categoria Prize, Intrerupatoare & Doze - Doza modulara, un produs cu codul HC4536. Acesta ofer? caracteristici excelente: Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 250 V
Nominal load current 16 A
Nominal discharge surge current (8/20) (L-N) 1 kA
Total discharge current (8/20) (L+N-PE) 2 kA
Voltage protection level 1 kV
Number of poles 1
Mounting method Module
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 2.5 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 2.5 mm²
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 3 No
With interference suppressor filter No
Degree of protection (IP) IP20
Width 22.3 mm
Height 45 mm
Depth 36.3 mm
Built-in depth 36.3 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal. Ideal pentru proiectele tale, asigurand eficien?? ?i calitate superioar?.
Pret: 193,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/axolute-descarcator-de-supratensiune-230v