

LEGRAND* BLOC DIF. ADAPTARE DX³-SURUB-3P-400 V~-63 DE TIP A HPI-300MA DISJUNCTOR 1 MODUL/POL

Descoper? Bloc dif. adaptare DX³-?urub-3P-400 V~-63 de tip A Hpi-300mA disjunctor 1 modul/pol din categoria Sigurante automate - Tetrapolare cu protectie diferentiala, un produs cu codul 410489. Acesta ofer? caracteristici excelente: Nominal voltage 250-440 V
Nominal current 63 A
Rated fault current adjustable No
Rated fault current 0.3-0.3 A
Max. delay time 0 ms
Delay adjustable No
Number of poles 3
Leakage current type F
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Anti-nuisance tripping version Yes
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 2
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 106.8 mm
Height 96 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC

Terminal marking indication Yes
Colour Green/yellow
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable. Ideal pentru proiectele tale, asigurand eficien?? ?i calitate superioar?.
Pret: 361,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-dif-adaptare-dx3-surub-3p-400-v-63-de-tip-a-hpi-300ma-disjunctor-1-modul-pol