

LEGRAND* BLOC DIF. ADAPTAT DX³-SURUB-4P-400V~-63A-TIPHPI-1000MA SELEC.-DISJ. 1MODUL/POL-FIR TRAD.

Descoper? Bloc dif. adaptat DX³-?urub-4P-400V~-63A-tipHpi-1000mA selec.-disj. 1modul/pol-fir trad. din categoria Sigurante automate - Tetrapolare cu protectie diferentiala, un produs cu codul 410560. Acesta ofer? caracteristici excelente: Nominal voltage 250-440 V
Nominal current 63 A
Rated fault current adjustable No
Rated fault current 1-1 A
Max. delay time 40 ms
Delay adjustable No
Number of poles 4
Leakage current type F
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Anti-nuisance tripping version Yes
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 2
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 124.6 mm
Height 96 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC

Terminal marking indication Yes
Colour Green/yellow
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable. Ideal pentru proiectele tale, asigurand eficien?? ?i calitate superioar?.
Pret: 410,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-dif-adaptat-dx3-surub-4p-400v-63a-tiphpi-1000ma-selec-disj-1modul-pol-fir-trad