

LEGRAND DISJUNCTOR TX3 4P C0,5 10 KA

Descoper? Disjunctor TX3 4P C0,5 10 kA din categoria Sigurante automate - Tetrapolare, un produs cu codul 404247. Acesta ofer? caracteristici excelente: Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated current 0.5 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 16 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 10 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor Yes
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 4
Degree of protection (IP) IP20
Explosion-proof No
Width 70.8 mm
Height 88 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 240-415 V

Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail. Ideal pentru proiectele tale, asigurand eficien?? ?i calitate superioar?.
Pret: 279,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-tx3-4p-c0-5-10-ka