



GEWISS PACHET COMPLET STATIE INCARCARE EV 7.4KW CU DINAMIC LOAD MANAGEMENT GWJ8037, SIGURANTA C40, PROTECTIE DIFERENTIALA 40A 30MA

Statie de incarcare monofazata GWJ3402C + Kit Management Dinamic al Sarcinii GWJ8037 + Protectii Electrice

Pentru a asigura o incarcare eficienta si sigura a vehiculului electric, acest pachet complet include:

1. **Statie de incarcare monofazata GWJ3402C**
2. **Kit de Management Dinamic al Sarcinii (DLM) GWJ8037**
3. **Siguranta de protectie ETIMAT P10 2P C40**
4. **Protectie diferentiala EFI-P2 A 40/0.03**

1. Statie de incarcare monofazata GWJ3402C

Statie avansata destinata utilizarii in medii **rezidentiale si semi-publice**, oferind incarcare rapida si sigura.

Specificatii tehnice:

- **Mod de incarcare:** Mod 3
- **Tip priza:** Tip 2
- **Tensiune nominala:** 230 V
- **Curent maxim:** 32 A
- **Putere maxima:** 7.4 kW
- **Protectie utilizator:** Detectare scurgeri de curent continuu 6 mA
- **Grad de protectie:** IP55
- **Rezistenta mecanica:** IK11

- **Conectivitate:** Wi-Fi
- **Protocol de comunicare:** OCPP 1.6J
- **Montaj:** Pe perete, incastrat sau pe suport de podea

Avantaje:

- ? Design compact si rezistent
 - ? Interfata intuitiva cu LED
 - ? Functie "one-hand charge" pentru utilizare rapida
 - ? Conectivitate avansata prin aplicatia JOINON EVO
-

2. Kit de Management Dinamic al Sarcinii (DLM) GWJ8037

Kit-ul **GWJ8037** regleaza automat puterea de incarcare in functie de consumul electric al locuintei, prevenind suprasolicitarea circuitelor.

Specificatii tehnice:

- **Sistem:** Monofazat
- **Curent maxim de iesire:** 100 A
- **Diametru interior transformator de curent:** 16 mm
- **Temperatura de operare:** -25°C pana la +70°C
- **Grad de protectie:** IP40
- **Comunicare:** Ethernet

Avantaje:

- ? Optimizare a consumului de energie
 - ? Functionare sigura, fara suprasarcini
 - ? Instalare rapida in tabloul electric
-

3. Siguranta de protectie ETIMAT P10 2P C40

Siguranta automata **ETIMAT P10 2P C40** protejeaza impotriva supracurentilor si scurtcircuitelor.

Specificatii tehnice:

- **Numar poli:** 2
- **Curent nominal:** 40 A
- **Caracteristica de declansare:** C
- **Capacitate de rupere:** 10 kA

Avantaje:

- ? Protectie sigura impotriva suprasarcinii
 - ? Dimensiuni compacte, usor de instalat
-

4. Protectie diferentiala EFI-P2 A 40/0.03

Protectia diferentiala **EFI-P2 A 40/0.03** detecteaza scurgerile de curent, prevenind riscurile de electrocutare si incendii.

Specificatii tehnice:

- **Numar poli:** 2
- **Curent nominal:** 40 A
- **Curent diferential nominal:** 30 mA
- **Tip:** A

Avantaje:

- ? Siguranta sporita pentru utilizator
 - ? Detectare rapida a scurgerilor de curent
-

Avantajele pachetului complet

- ? **Solutie all-in-one** – Include toate componentele necesare pentru o incarcare sigura si eficienta
- ? **Compatibilitate perfecta** – Produsele sunt alese special pentru a functiona impreuna optim
- ? **Siguranta maxima** – Protectie completa a instalatiei electrice si a utilizatorului
- ? **Optimizare inteligenta a consumului** – DLM ajusteaza puterea de incarcare in functie de disponibilitatea retelei

Acest pachet complet ofera o **experienta de incarcare sigura, inteligenta si eficienta**, adaptata nevoilor oricarei locuinte!

Pret: 3.779,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pachet-complet-statie-incarcare-ev-7-4kw-cu-dinamic-load-management-gwj8037-siguranta-c40-protectie-diferentiala-40a-30ma>