

ETI KIT ETI SOCLU PK 00 M8-2M6 3P S, 1 FUZIBIL NH000 GG 35 A, 500 V AC

Pachetul 004132102+004181209 con?ine 1 soclu portfuzibil ETI PK 00 M8-2M6 3p S, cod 004132102, ?i 1 cartu? fuzibil NH000 gG 35A/500V, cod 004181209. Cartu?ul inclus are caracteristic? gG, curent nominal 35 A ?i tensiune nominal? 500 V AC. Configura?ia suportului este cu 3 poli.

Caracteristici tehnice

- Cod pachet: 004132102+004181209.
- Con?inut afi?at: 1 × 004132102 ?i 1 × 004181209.
- Suport: PK 00 M8-2M6 3p S; 3 poli; m?rime NH00.
- Curent nominal suport: 160 A; tensiune nominal? AC suport: 690 V.
- Cartu? inclus: NH000 gG 35A/500V; m?rime NH000; gG, 35 A, 500 V AC.
- Capacitate de rupere AC a cartu?ului: 120 kA.
- Grad de protec?ie al soclului neacoperit: IP00.
- Putere disipat? maxim? admis? pe cartu? în soclu: 12 W.
- Putere disipat? nominal? a cartu?ului inclus: 3.3 W.
- Pachetul include un singur cartu?. Echiparea tuturor celor trei poli necesit? trei cartu?e compatibile, în total.

Func?ionare ?i alegere

Soclul fixeaz? cartu?ul ?i realizeaz? conexiunea electric?; cartu?ul gG asigur? protec?ia la supracurent a circuitului echipat. Protec?ia se dimensioneaz? dup? cartu?ul de 35 A, tensiunea 500 V ?i coordonarea cu conductoarele. Curentul nominal mai mare al suportului nu m?re?te curentul de protec?ie. Pentru un circuit trifazat se completeaz? cei trei poli cu cartu?ele compatibile prev?zute de proiect. Se verific? puterea disipat?, condi?iile de montaj ?i protec?ia la atingere a ansamblului.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui ansamblu cu suport tripolar PK 00 M8-2M6 3p S ?i primul cartu? NH000 gG de 35 A; celelalte dou? cartu?e se aleg separat conform proiectului.
- Înlocuirea ansamblului sau a componentelor cu referin?ele 004132102 ?i 004181209, p?strând racordarea ?i caracteristica de protec?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Ce curent de protec?ie are pachetul?

Cartu?ul inclus este gG de 35 A. Suportul este nominalizat la 160 A, dar aceast? valoare nu modific? amperajul cartu?ului. Circuitul se dimensioneaz? ?i se coordoneaz? dup? protec?ia aleas?.

2. Pachetul echipeaz? complet cele trei faze?

Con?inutul afi?at este 1 suport tripolar ?i 1 cartu? fuzibil. Pentru trei poli proteja?i sunt necesare trei cartu?e compatibile în total; celelalte dou? se aleg separat.

Documenta?ie: Componente verificate în fi?ele oficiale ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004132102 ; https://www.etigroup.eu/products-services/004181209 ; cantit??i conform structurii pachetului afi?ate în magazin.

Pret: 132,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kit-eti-soclu-pk-00-m8-2m6-3p-s-1-fuzibil-nh000-gg-35-a-500-v-ac-374423