



ETI KIT ETI SOCLU PK 1 M10-M10 3P S, 1 FUZIBIL NH1 GG 63 A, 500 V AC

Pachetul 004132200+004184220 con?ine 1 soclu portfuzibil ETI PK 1 M10-M10 3p S, cod 004132200, ?i 1 cartu? fuzibil NH1 gG 63A/500V, cod 004184220. Cartu?ul inclus are caracteristic? gG, curent nominal 63 A ?i tensiune nominal? 500 V AC. Configura?ia suportului este cu 3 poli.

Caracteristici tehnice

- Cod pachet: 004132200+004184220.
- Con?inut afi?at: 1 × 004132200 ?i 1 × 004184220.
- Suport: PK 1 M10-M10 3p S; 3 poli; m?rime NH1.
- Curent nominal suport: 250 A; tensiune nominal? AC suport: 690 V.
- Cartu? inclus: NH1 gG 63A/500V; m?rime NH1; gG, 63 A, 500 V AC.
- Capacitate de rupere AC a cartu?ului: 120 kA.
- Grad de protec?ie al soclului neacoperit: IP00.
- Putere disipat? maxim? admis? pe cartu? în soclu: 32 W.
- Putere disipat? nominal? a cartu?ului inclus: 5.4 W.
- Pachetul include un singur cartu?. Echiparea tuturor celor trei poli necesit? trei cartu?e compatibile, în total.

Func?ionare ?i alegere

Soclul fixeaz? cartu?ul ?i realizeaz? conexiunea electric?; cartu?ul gG asigur? protec?ia la supracurent a circuitului echipat. Protec?ia se dimensioneaz? dup? cartu?ul de 63 A, tensiunea 500 V ?i coordonarea cu conductoarele. Curentul nominal mai mare al suportului nu m?re?te curentul de protec?ie. Pentru un circuit trifazat se completeaz? cei trei poli cu cartu?ele compatibile prev?zute de proiect. Se verific? puterea disipat?, condi?iile de montaj ?i protec?ia la atingere a ansamblului.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui ansamblu cu suport tripolar PK 1 M10-M10 3p S ?i primul cartu? NH1 gG de 63 A; celelalte dou? cartu?e se aleg separat conform proiectului.
- Înlocuirea ansamblului sau a componentelor cu referin?ele 004132200 ?i 004184220, p?strând racordarea ?i caracteristica de protec?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Ce curent de protec?ie are pachetul?

Cartu?ul inclus este gG de 63 A. Suportul este nominalizat la 250 A, dar aceast? valoare nu modific? amperajul cartu?ului. Circuitul se dimensioneaz? ?i se coordoneaz? dup? protec?ia aleas?.

2. Pachetul echipeaz? complet cele trei faze?

Con?inutul afi?at este 1 suport tripolar ?i 1 cartu? fuzibil. Pentru trei poli proteja?i sunt necesare trei cartu?e compatibile în total; celelalte dou? se aleg separat.

Documenta?ie: Componente verificate în fi?ele oficiale ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004132200 ; https://www.etigroup.eu/products-services/004184220 ; cantit??i conform structurii pachetului afi?ate în magazin.

Pret: 366,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kit-eti-soclu-pk-1-m10-m10-3p-s-1-fuzibil-nh1-gg-63-a-500-v-ac-374431