



TRV TUB FLEXIBIL PRECABLAT 16MM RG6/U 100M – CABLU COAXIAL TRIPLU ECRANAT

Tubul flexibil precablat DMF P16 RG6/U este destinat instalatiilor de semnal si transmisii video in constructii civile si industriale. Acest tub corugat cu diametru exterior de 16 mm este echipat cu cablu coaxial de tip RG6/U, triplu ecranat, cu performanta ridicata in atenuarea interferentelor si protectia semnalului. Conductoarele sunt deja introduse in tub, ceea ce reduce semnificativ timpul de montaj.

Tubul ofera rezistenta medie la compresiune de 750N, rezistenta mare la socuri si nu propaga flacara. Materialul este halogen free, contribuind la siguranta mediului de instalare. Gradul de etanseitate IP44 si rezistenta electrica de peste 100 ohm la 500V curent continuu il fac potrivit pentru montaj aparent sau ingropat. Produsul este livrat in colac de 100 metri, protejat cu folie stretch.

Date tehnice:

- Tip conductor: RG6/U triplu ecranat
- Diametru exterior tub: 16 mm ($\pm 4\%$)
- Diametru interior tub: 10,75 mm ($\pm 4\%$)
- Rezistenta la compresiune: 750N

- Rezistentă la soc: înaltă
- Etanșeitate: IP44
- Rezistență electrică tub: >100 ohm la 500V DC
- Lungime tub și conductor: 100 m
- Culoare conductor: alb
- Impedanță caracteristică: 75 ± 3 ohm
- Eficiență ecranare: >85 dB
- Test de izolare: 2,5 kV / 5 min – fără străpungeri
- Fără halogen
- Tip montaj: aparent sau în zid

Exemple de utilizare:

Ideal pentru instalații coaxiale de televiziune, sisteme de monitorizare CCTV, transmisii video și semnal digital în clădiri rezidențiale sau comerciale.

Pret: 5,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-coaxial-rg59-75-ohm-cupru-1>