



TRV TUB FLEXIBIL PRECABLAT 16MM UTP CAT5E 100M – CABLU SOLID LSZH

Tubul flexibil precablat DMF P16 UTP CAT5E este conceput pentru instalatii de date in constructii civile si industriale, fiind echipat cu cablu UTP CAT5E solid, ideal pentru transmisii Ethernet si semnal digital. Tubul are diametrul exterior de 16 mm si respecta standardul EN 61386-1, fiind livrat in colac de 100m si infoliat pentru protectie la transport si manipulare.

Acesta ofera o rezistenta medie la compresiune de 750N si o rezistenta mare la socuri. Tubul nu propaga flacara si este realizat din material fara halogen (LSZH), fiind sigur in caz de incendiu. Cu grad de protectie IP44 si rezistenta electrica peste 100 ohm la 500V DC, este potrivit pentru montaj aparent sau ingropat.

Date tehnice:

- Tip conductor: UTP CAT5E solid
- Diametru exterior tub: 16 mm ($\pm 4\%$)
- Diametru interior tub: 10,75 mm ($\pm 4\%$)
- Rezistenta la compresiune: 750N
- Rezistenta la soc: inalta

- Etanșeitate: IP44
- Rezistență electrică tub: >100 ohm la 500V DC
- Lungime tub și cablu: 100 m
- Culoare cablu: alb, cu perechi codate color (maro, albastru, portocaliu, verde)
- Specificație cablu: UTP 4x2xAWG24, 250 MHz, LSZH
- Rezistență electrică cablu: <86 ohm/km
- Test de izolare: 1000V / 1 min DC
- Tip montaj: aparent sau îngropat

Exemple de utilizare:

Recomandat pentru rețele de date locale, conexiuni Ethernet, instalații de comunicații și sisteme smart-home. Ideal în șantier unde este necesar un cablu UTP deja protejat și introdus în tub flexibil, pentru economie de timp și siguranță în montaj.

Pret: 5,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-utp-1>