



## **TRV TUB FLEXIBIL PRECABLAT 16MM UTP CAT6 100M – CABLU SOLID LSZH**

Tubul flexibil precablat DMF P16 UTP CAT6 este destinat instalatiilor de retea in constructii civile si industriale. Echipat cu cablu UTP CAT6 cu conductori solizi si manta LSZH, acest sistem ofera performante ridicate in transmisii de date si un nivel inalt de siguranta. Tubul are diametrul exterior de 16 mm si este fabricat conform standardului EN 61386-1.

Acesta prezinta o rezistenta la compresiune de 750N, rezistenta mare la socuri si nu propaga flacara. Materialul este fara halogen, reducand riscurile in caz de incendiu. Protectia IP44 si rezistenta electrica de peste 100 ohm la 500V DC fac acest produs ideal pentru trasee ingropate sau aparente. Este livrat in colac de 100 metri, infoliat pentru manipulare usoara.

### **Date tehnice:**

- Tip conductor: UTP CAT6, solid
- Diametru exterior tub: 16 mm ( $\pm 4\%$ )
- Diametru interior tub: 10,75 mm ( $\pm 4\%$ )
- Rezistenta la compresiune: 750N
- Rezistenta la soc: inalta

- Etanșeitate: IP44
- Rezistența electrică tub: >100 ohm la 500V DC
- Lungime tub și cablu: 100 m
- Culoare cablu: portocaliu, cu perechi codate color
- Specificație cablu: UTP 4x2xAWG23, 250 MHz, LSZH
- Rezistența electrică cablu: <86 ohm/km
- Test de izolare: 1000V / 1 min DC
- Tip montaj: aparent sau în zid

**Exemple de utilizare:**

Recomandat pentru rețele de mare viteză, instalații Ethernet gigabit, transmisii digitale în birouri, locuințe și centre de date. Usurează montajul și crește fiabilitatea sistemelor datorită integrării cablului UTP direct în tubul flexibil.

Pret: 6,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tub-flexibil-precablat-16mm-cat5e-100m-cablu-solid-lszh>