



TRV TUB FLEXIBIL PRECABLAT 20MM UTP CAT6 100M + CABLU COAXIAL

Tubul flexibil precablat DMF P16 UTP CAT6 +cablu coaxial RG602 este destinat instalatiilor de retea in constructii civile si industriale. Echipat cu cablu UTP CAT6 cu conductori solizi si manta LSZH, acest sistem ofera performante ridicate in transmisii de date si un nivel inalt de siguranta. Tubul are diametrul exterior de 16 mm si este fabricat conform standardului EN 61386-1.

Acesta prezinta o rezistenta la compresiune de 750N, rezistenta mare la socuri si nu propaga flacara. Materialul este fara halogen, reducand riscurile in caz de incendiu. Protectia IP44 si rezistenta electrica de peste 100 ohm la 500V DC fac acest produs ideal pentru trasee ingropate sau aparente. Este livrat in colac de 100 metri, infoliat pentru manipulare usoara.

Date tehnice:

- Tip conductor: UTP CAT6, solid + Tip conductor: RG6/U triplu ecranat
- Diametru exterior tub: 20 mm ($\pm 4\%$)
- Rezistenta la compresiune: 750N
- Rezistenta la soc: inalta
- Etanseitate: IP44
- Rezistenta electrica tub: >100 ohm la 500V DC
- Lungime tub si cablu: 100 m
- Culoare cablu: portocaliu, cu perechi codate color
- Specificatie cablu: UTP 4x2xAWG23, 250 MHz, LSZH
- Rezistenta electrica cablu: <86 ohm/km
- Test de izolare: 1000V / 1 min DC

- Tip montaj: aparent sau in zid

Exemple de utilizare:

Recomandat pentru retele de mare viteza, instalatii Ethernet gigabit, transmisii digitale in birouri, locuinte si centre de date. Usureaza montajul si creste fiabilitatea sistemelor datorita integrarii cablului UTP direct in tubul flexibil.

Pret: 11,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-flexibil-precablat-20mm-utp-cat6-100m-cablu-coaxial>