



## CAVI CABLU N2XH 2X1.5 MM<sup>2</sup> - CABLU DE ENERGIE FARA HALOGENI, REZISTENT LA FOC

Cablu N2XH 2x1.5 mm<sup>2</sup> este un cablu de energie cu izolatie XLPE si manta LSZH, proiectat pentru utilizare in instalatii fixe unde se impun conditii stricte de securitate la incendiu. Constructia fara halogeni reduce emisiile toxice si corozive in caz de incendiu, fiind ideal pentru spatii publice, centre comerciale, spitale, scoli si cladiri de birouri.

### **Date tehnice:**

- Tensiune nominala: 0.6/1 kV
- Numar conductoare: 2
- Sectiune: 1.5 mm<sup>2</sup>
- Izolatie: XLPE (polietilena reticulata)
- Manta: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Temperatura maxima de operare: +90°C

- Temperatura de scurtcircuit: +250°C
- Greutate aproximativa: 115 g/m
- Culoare manta: portocaliu sau conform cerintelor

**Exemple de utilizare:**

Recomandat pentru alimentarea circuitelor de iluminat, prize si echipamente electrice in cladiri cu cerinte ridicate de siguranta la foc. Se utilizeaza in spatii interioare uscate sau umede, montat in tuburi, canale sau direct sub tencuiala. Ideal pentru proiecte in care protectia persoanelor si a infrastructurii este esentiala.

Pret: 4,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xh-2x1-5-mm2-cablu-de-energie-fara-halogeni-rezistent-la-foc>