



IKIZLER CORP DE ILUMINAT SHIELD-G CLEAN ROOM LED 35W 4000K IP65 – VARIANTA LUMINA INDIRECTA

Modelul **Shield-G 35W** cu **lumina indirecta** este destinat spatiilor sterile si camerelor curate unde confortul vizual si igiena maxima sunt prioritare. Cu un flux luminos optimizat si temperatura de culoare **4000K**, acest corp de iluminat combina eficienta energetica cu siguranta in utilizare, fiind o solutie moderna pentru spitale, laboratoare si industria farmaceutica.

Date tehnice principale:

- **Putere:** 35W
- **Flux luminos:** ~3500–3700 lm (in functie de configuratie)
- **Temperatura de culoare:** 4000K (lumina neutra)
- **CRI:** Ra ? 80
- **Unghi lumina:** 120°
- **UGR:** ? 22 – confort vizual superior, fara orbire directa

- **Tip lumina: Indirecta** – dispersie uniforma si difuza, potrivita pentru zone medicale
 - **Grad de protectie:** IP65 – etans impotriva prafului si umezelii
 - **Dimensiuni standard:** 595x1195 mm sau 595x595 mm (in functie de versiune)
 - **Carcasa:** tabla de otel vopsita electrostatic
 - **Difuzor:** sticla securizata + dispersor opal
 - **Alimentare:** 220-240V AC / 50-60Hz, driver cu factor de putere >0,95
 - **Durata de viata LED:** L80B50 > 50.000 ore
 - **Optiuni:** DALI, dimare 1-10V, CRI >90, kit de urgenta 3h, senzor PIR
-

Spatii recomandate:

- **Medical:** sali de operatie, sali de tratament, saloane si laboratoare clinice
 - **Farmaceutic:** zone de productie si ambalare in conditii sterile
 - **Camere curate:** microelectronica, biotehnologie, cercetare
 - **Alimentar:** fabrici si zone de procesare unde igiena si confortul vizual sunt esentiale
-

De ce sa alegem Shield-G 35W lumina indirecta in locul unei lampi normale:

1. **Confort vizual sporit:** lumina indirecta reduce orbirea si oboseala oculara, foarte important in sali medicale.
2. **Protectie igienica:** design etans IP65, rezistent la praf si bacterii.
3. **Fiabilitate:** durata de viata LED >50.000 ore, comparativ cu 8.000–10.000 ore la lampile fluorescente.
4. **Siguranta la dezinfectare:** rezistent la curatare frecventa cu solutii chimice.

5. **Performanta optica:** flux luminos stabil si redare fidela a culorilor (Ra ? 80).
6. **Standard Clean Room:** respecta cerintele stricte pentru spitale si laboratoare unde lampile standard nu sunt acceptate.

Shield-G 35W lumina indirecta, 4000K IP65 reprezinta alegerea ideala pentru spatii medicale si sterile, oferind iluminat uniform, confortabil si sigur, net superior lampilor clasice.

Pret: 344,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-shield-g-clean-room-led-35w-4000k-ip65-varianta-lumina-indirecta>