



NIEDAX ADAPTOR DE PRINDERE KKAT 300

Adaptor de prindere, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Adaptor de prindere, pentru aranjarea consolelor la 90° pe suporturi in T cu o latime a flansei = 300 mm, inclusiv accesorii de fixare pentru montarea suportului pe adaptorul de prindere, accesorii necesare de prindere pe suporturi in T, cum ar fi 4 x GMZ M10 F, 2 x SK 10x... (H=) si 2 x 8 x.... general, suporturile trebuie mai intai atasate la adaptor! Fixarea clemii trebuie sa fie simetrica, iar suruburile cat mai aproape de flansa. Se aplica datele privind capacitatea de incarcare a stabilizatorilor utilizati. in cazul adaptoarelor de prindere, aceste specificatii privind capacitatea de incarcare se aplica numai daca suprafetele suporturilor in T si ale clemelor de profil din zona de prindere sunt din otel sau otel zincat. Daca suportul cladirii este vopsit in cazul unei conexiuni cu clem, acesta trebuie indepartat, in caz contrar capacitatea portanta nu este data sau garantata. Pericol de alunecare! Daca suporturile din otel sunt prevazute cu un strat de protectie impotriva incendiilor, acesta nu trebuie indepartat fara consultarea si aprobarea scrisa a clientului sau a conducerii santierului. in orice caz, introducerea incarcaturilor in cladire trebuie convenita cu planificarea constructiei sau conducerea santierului.

Folositi pentru: suporturi suspendate si de perete KTCL..., KTAC..., KTAL..., KTAFL... KTAM..., KTA...

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Inaltime H: 198 mm

Latime L: 400 mm

Capacitate de incarcare F la L/2 de suport : = 1,5 kN

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461 Grosimea flansei suportului in mm :

Pret: 73,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/adaptor-de-prindere-kkat-300>