

NIEDAX ADAPTOR DE PRINDERE KKATS 400 F

Adaptor de prindere, greu, otel, galvanizat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Adaptor de prindere, pentru montarea pe perete si pentru fixarea cu clema pe grinzi goale din otel cu o latime a flansei de = 100 mm pana la = 320 mm, inclusiv accesorii de fixare pentru montarea suportului pe adaptorul de prindere, accesorii necesare de prindere a grinzilor in T, cum ar fi 2 x 100 mm si 2012 x 200 mm,... 2 x HSKS..., va rugam sa comandati separat. in general, suporturile trebuie atasate mai intai la adaptoare! Fixarea clemei trebuie sa fie simetrica si suruburile cat mai aproape posibil de flansa. Specificatiile privind capacitatea de incarcare ale consolelor trebuie respectate si se aplica numai impreuna cu HSKS..., UGM 12 si suruburile M 12, clasa de rezistenta 10.9, care trebuie stranse cu un cuplu de pretensionare de 123 Nm. in special pentru conexiunile care trebuie sa transmita sarcini verticale prin frecare, este esential sa acordati atentie cuplului de strangere a suruburilor si sa il verificati cu cheia dinamometrica! Valorile de sarcina specificate se aplica intotdeauna numai imbinarilor din otel pe otel (de exemplu, cleme de profil). Dupa aplicarea jumatate a sarcinii, verificati din nou cuplul de strangere al suruburilor. Pericol de alunecare! Daca suporturile din otel sunt prevazute cu un strat de protectie impotriva incendiilor, acesta nu trebuie indepartat fara consultarea si obtinerea aprobarii scrise din partea clientului sau a conducerii santierului. in orice caz, transferul sarcinilor in structura trebuie sa fie coordonat cu planificarea constructiei sau managementul santierului.
Folosit pentru: suporturi suspendate si de perete KTA..., KTAS...
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
Inaltime H: 360 mm
Latime L: 400 mm
Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461 Grosimea flansei grinzii in mm :

_____

Pret: 325,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/adaptor-de-prindere-kkats-400-f