



NIEDAX ADAPTOR DE PRINDERE KWAT 300

Adaptor de prindere, 45°, otel, galvanizat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Adaptor de prindere, pentru aranjarea consolelor la 45° pe grinzi in T cu latimea flanse = 300 mm, inclusiv accesorii de fixare pentru montarea suportului pe adaptorul de prindere, accesorii necesare de prindere pe grinzi in T, cum ar fi 4 x HK 610/... si 4 x HSK..., va rugam sa comandati separat. in general, suporturile trebuie atasate mai intai la adaptoare! Pentru adaptoarele de 45°, lungimea suporturilor necesare depinde de conditiile locale si de fitingurile care trebuie utilizate. Fixarea clemei trebuie sa fie simetrica, iar suruburile cat mai aproape de flansa. Se aplica specificatiile privind capacitatea de incarcare ale consolelor care urmeaza sa fie utilizate. Pentru adaptoarele de prindere, aceste specificatii privind capacitatea de incarcare se aplica numai daca in zona de prindere suprafetele suporturilor in T si clemele de profil sunt din otel sau otel galvanizat. Daca suprafata cladirii unei conexiuni cu cleva are un strat de vopsea, acesta trebuie indepartat, in caz contrar capacitatea portanta nu este data sau garantata. Pericol de alunecare! Daca suporturile din otel sunt prevazute cu un strat de protectie impotriva incendiilor, acesta nu trebuie indepartat fara consultarea si aprobarea scrisa a clientului sau a conducerii santierului. in orice caz, transferul sarcinilor in structura trebuie sa fie coordonat cu planificarea constructiei sau managementul santierului.

Folositi pentru: suporturi suspendate si de perete KTCL..., KTAC..., KTAL..., KTAFL..., KTAM..., KTA = 600 mm (design F), KTA...E3/E5

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Inaltime H: 296 mm

Greutate L: 400 mm

Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461 Grosimea flanse suportului in mm :

Pret: 191,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/adaptor-de-prindere-kwat-300>