



NIEDAX AGATATOR-DISTANTA PROFIL EPOXIDAT HDS 50,50 C1KG

Profil de distanta pentru agatat suspendat pentru profil U 5050, acoperire epoxidica 60-80 μm , RAL 7032, gri
piatra Profil de distanta pentru agatat suspendat, acoperit epoxidic, pentru montarea suportului pe suportul de
suspendare HU 5050/...C1KG sau profil U 5050/...C1KG pe un nivel.

Pentru a preveni deformarea profilului suportului suspendat la montarea consolelor, din motive structurale
trebuie luat in considerare profilul de distanta pentru suspendare suspendata cu surub hexagonal SKM 10x90
E4 si saiba de caroserie UGM 10! Daca suporturile sunt atasate pe o parte a profilului suportului suspendat,
partea inchisa a suportului ar trebui, de preferinta, sa fie montata la acelasi nivel cu banda de profil a
suportului suspendat.

Folosit pentru : profil U 5050/...C1KG

cuier suspendat HU 5050/... C1KG

Culoare: gri pietris

RAL: 7032 (similar)

Acoperire de suprafata: acoperire cu rasina epoxi-poliesterica 60 - 80 μm , fara halogen

Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 48,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/agatator-distanta-profil-epoxidat-hds-50-50-c1kg>