



NIEDAX ANCORA CU SURUB CU CAP INECAT SI ANTRENARE TORX T20 NSA 5X40/SK-T20 V

Ancora cu surub, cap inecat, burghiu O 4 mm, lungime 40 mm, otel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 2081/4042, trecere albastra Ancora surub cu cap inecat si antrenare Torx T20.

Aplicatie: Numarul si dispunerea ancorelor cu surub trebuie luate din planificarea implementarii sau din analiza structurala si trebuie respectate. Instalare si asamblare conform Evaluarii Tehnice Europene ETA-15/0784 sau instructiuni de asamblare in beton fisurat si nefisurat C20/25 pana la C50/60. Pentru dimensionare trebuie respectat intregul aviz de omologare ETA-15/0784.

Un raport de protectie impotriva incendiilor este disponibil pentru caramida nisip-var KS, caramida nisip-var perforata KSL si caramida plina MZ. Utilizati in incaperi interioare uscate. Setarea ancorei cu surub cu surubelnita cu impact tangential sau manual.

Folosit pentru:

Cleme de distanta cu suruburi SAS...

Cleme distantiere pentru tevi si cabluri 85... G

Date tehnice

O: 5 mm

Lungime L: 40 mm

Diametru cap: 7,8 mm

Diametru nominal alezajului: 4 mm

Domeniu de prindere fix: 5 mm

Cuplu recomandat: 8 Nm

Unitate Torx: T20

Material: otel, galvanizat conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru

Aviz nr. : ETA-15/0784

Pret: 1,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ancora-cu-surub-cu-cap-inecat-si-antrenare-torx-t20-nsa-5x40-sk-t20-v>