

NIEDAX ANCORA CU SURUB CU CAP INECAT SI ANTRENARE TORX T20 NSA 5X40/SK-T20 V

Ancora cu surub, cap inecat, burghiu O 4 mm, lungime 40 mm, otel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 2081/4042, trecere albastra Ancora surub cu cap inecat si antrenare Torx T20.
Aplicatie: Numarul si dispunerea ancorelor cu surub trebuie luate din planificarea implementarii sau din analiza structurala si trebuie respectate. Instalare si asamblare conform Evaluarii Tehnice Europene ETA-15/0784 sau instructiuni de asamblare in beton fisurat si nefisurat C20/25 pana la C50/60. Pentru dimensionare trebuie respectat intregul aviz de omologare ETA-15/0784.
Un raport de protectie impotriva incendiilor este disponibil pentru caramida nisip-var KS, caramida nisip-var perforata KSL si caramida plina MZ. Utilizati in incaperi interioare uscate. Setarea ancorei cu surub cu surubelnita cu impact tangential sau manual.
Folosit pentru:
Cleme de distanta cu suruburi SAS...
Cleme distantiere pentru tevi si cabluri 85... G
Date tehnice
O: 5 mm
Lungime L: 40 mm
Diametru cap: 7,8 mm
Diametru nominal alezajului: 4 mm
Domeniu de prindere fix: 5 mm
Cuplu recomandat: 8 Nm
Unitate Torx: T20
Material: otel, galvanizat conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru
Aviz nr. : ETA-15/0784
Pret: 1,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ancora-cu-surub-cu-cap-inecat-si-antrenare-torx-t20-nsa-5x40-sk-t20-v