



NIEDAX ANCORA CU SURUB NR. APROBARE: ETA 15/0784, CU CAP HEXAGONAL SI FILET DE CONECTARE METRIC M6 NSA 6X55/SW10-M6 V

Ancora cu surub, cu cap hexagonal filet M6, burghiu O 6 mm, lungime 55 mm, oțel, galvanizat electric conform DIN EN ISO 2081/4042, trecere albastră. Ancora cu surub cu cap hexagonal și filet de conectare metric M 6. Pentru utilizare în întreținerea funcționalității sau pentru tavane suspendate cu cerințe de protecție împotriva incendiilor (exemplare de reglementări suplimentare pentru sisteme de conducte 2015). Aplicație: Numărul și dispunerea ancorelor cu surub trebuie luate din planificarea implementării sau din analiza structurală și trebuie respectate. Instalare și asamblare conform Evaluării Tehnice Europene ETA-15/0784 sau instrucțiuni de asamblare în beton fisurat și nefisurat C20/25 până la C50/60. Pentru dimensionare trebuie respectat întregul aviz de omologare ETA-15/0784.

Pentru utilizare în zidărie, vezi aprobarea generală de tip ETA-20/0132.

Pentru cărămidă nisip-var KS, cărămidă nisip-var perforată KSL și cărămidă plină MZ, este disponibil un raport de protecție la incendiu pentru integritate funcțională. Utilizați în încăperi interioare uscate. Setarea ancorei cu surub cu surubelniță cu impact tangential sau manual.

Folosit pentru:

Cleme distanțiere cu suruburi SAS...

Cleme distanțiere pentru țevi și cabluri 85... G

Date tehnice

O: 6 mm

Lungime totală L: 55 mm

Diametru nominal al zăj: 5 mm

Filet de conectare: M 6

Cuplu recomandat: 10 Nm

Latimea la suprafață: SW 10

Material: oțel, galvanizat conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru

Aviz nr. : ETA-15/0784

Pret: 3,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ancora-cu-surub-nr-aprobare-eta-15-0784-cu-cap-hexagonal-si-filet-de-conectare-metric-m6-nsa-6x55-sw10-m6-v>