

NIEDAX ANCORA CU SURUB NR. APROBARE: ETA 15/0784, CU CAP ROTUND PLAT SI ANTRENARE TORX T30 NSA 6X35/FKK-T30 V

Ancora cu surub, cap rotund plat, burghiu O 5 mm, lungime 35 mm, otel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 2081/4042, trecere albastra Ancora surub cu cap rotund plat si antrenare Torx T30. Pentru utilizare in intretinerea functionala sau pentru tavanele suspendate cu cerinte de protectie impotriva incendiilor (MLAR 2/2015), va rugam sa respectati reglementarile suplimentare!
Aplicatie: Numarul si dispunerea ancorelor cu surub trebuie luate din planificarea implementarii sau din analiza structurala si trebuie respectate. Instalare si asamblare conform Evaluarii Tehnice Europene ETA-15/0784 sau instructiuni de asamblare in beton fisurat si nefisurat C20/25 pana la C50/60. Pentru dimensionare trebuie respectat intregul aviz de omologare ETA-15/0784.
Pentru utilizare in zidarie, vezi aprobarea generala de tip ETA-20/0132. Pentru caramida nisipo-var KS, caramida nisip-var perforata KSL si caramida plina MZ, este disponibil un raport de protectie la incendiu pentru integritate functionala. Utilizati in incaperi interioare uscate. Setarea ancorei cu surub cu surubelnita cu impact tangential sau manual.
Folosit pentru: suport colectiv SHS...
Date tehnice
O: 6 mm
Lungime L: 35 mm
Diametru cap: 11 mm
Diametru nominal alezajului: 5 mm
Domeniu de prindere fix: 1 mm
Cuplu recomandat: 10 Nm
Unitate Torx: T30
Material: otel, galvanizat conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru
Aviz nr. : ETA-15/0784
Pret: 1,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ancora-cu-surub-nr-aprobare-eta-15-0784-cu-cap-rotund-

plat-si-antrenare-torx-t30-nsa-6x35-fkk-t30-v