



NIEDAX ANCORA CU SURUB NR. APROBARE: ETA 15/0784, CU CAP ROTUND PLAT SI ANTRENARE TORX T30 NSA 6X50/FKK-T30 V

Ancora cu surub, cap rotund plat, burghiu Ø 5 mm, lungime 50 mm, oțel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 2081/4042, trecere albastră. Ancora surub cu cap rotund plat și antrenare Torx T30. Pentru utilizare în întreținerea funcțională sau pentru tavanele suspendate cu cerințe de protecție împotriva incendiilor (MLAR 2/2015), vă rugăm să respectați reglementările suplimentare!

Aplicație: Numărul și dispunerea ancorelor cu surub trebuie luate din planificarea implementării sau din analiza structurală și trebuie respectate. Instalare și asamblare conform Evaluării Tehnice Europene ETA-15/0784 sau instrucțiuni de asamblare în beton fisurat și nefisurat C20/25 până la C50/60.

Pentru dimensionare trebuie respectat întregul aviz de omologare ETA-15/0784. Pentru utilizare în zidărie, vezi aprobarea generală de tip ETA-20/0132.

Pentru cărămida nisipo-var KS, cărămida nisip-var perforată KSL și cărămida plină MZ, este disponibil un raport de protecție la incendiu pentru integritate funcțională. Utilizați în încăperi interioare uscate. Setarea ancorei cu surub cu surubelnita cu impact tangential sau manual.

Folosit pentru: suport colectiv SHS...

Date tehnice

Ø: 6 mm

Lungime L: 50 mm

Diametru cap: 11 mm

Diametru nominal alezajului: 5 mm

Domeniu de prindere fix: 5 mm

Cuplu recomandat: 10 Nm

Unitate Torx: T30

Material: oțel, galvanizat conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru

Aviz nr. : ETA-15/0784

Pret: 2,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ancora-cu-surub-nr-aprobare-eta-15-0784-cu-cap-rotund->

plat-si-antrenare-torx-t30-nsa-6x50-fkk-t30-v