



NIEDAX ANCORA CUIE NR. AVIZ: ETA-18/0541 NA 6X30

Ancora pentru cuie, burghiu nominal Ø 6 mm, domeniu de prindere ≤ 30 mm, oțel, galvanizat electric conform DIN EN ISO 2081/4042 Ancora pentru cuie.

Ancora pentru utilizare în beton pentru fixare multiplă. Ancora pentru cuie este plasată într-o gaură și răspândită prin aplicarea sarcinii. Ancora pentru cuie este potrivită pentru instalarea prin împingere. A se instala prin lovituri usoare de ciocan pe capul cuiului. Sarcini admisibile pentru tensiune centrică, forfecare și tensiune diagonală la orice unghi, precum și caracteristicile ancorelor și dimensiunile componentelor pentru clasele de rezistență ale betonului = B 25 sau C 20/25 și = B 55 sau C 50/60. Pentru proiectare trebuie respectată întregul aviz de omologare Nr. ETA-18/0541!

Pentru uz exterior, recomandăm ancore de cuie din oțel inoxidabil! Pentru utilizare în întreținerea funcțională sau pentru tavane suspendate cu cerințe de protecție împotriva incendiilor (Linia directoare a sistemului de conducte model MLAR 2/2015), vă rugăm să respectați reglementările suplimentare!

Domeniu de aplicare

Ancora poate fi utilizată ca fixare multiplă pentru ancorarea captuselor usoare de tavan și a plafoanelor suspendate conform DIN 18168, precum și pentru ancorări comparabile static până la 1 kN/m^2 - și în zona de tracțiune generată de sollicitările de sarcină.

Date tehnice

Lungime totală L: 65 mm

Ø nominal burghiu: 6 mm

Domeniu de prindere t fix : = 30 mm

Material: oțel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru

Aviz nr. : ETA-18/0541 DoP NI001

Pret: 6,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ancora-cuie-nr-aviz-eta-18-0541-na-6x30>