



NIEDAX ANCORA CUIE NR. AVIZ: ETA-18/0541 NA 6X5

Ancora pentru cuie, burghiu O 6 mm, domeniu de prindere ≤ 5 mm, otel, galvanizat electric conform DIN EN ISO 2081/4042 Ancora pentru cuie.

Ancora pentru utilizare in beton pentru fixare multipla. Ancora pentru cuie este plasata intr-o gaura si raspandita prin aplicarea sarcinii. Ancora pentru cuie este potrivita pentru instalarea prin impingere.

A se instala prin lovituri usoare de ciocan pe capul cuiului. Sarcini admisibile pentru tensiune centrica, forfecare si tensiune diagonala la orice unghi, precum si caracteristicile ancorelor si dimensiunile componentelor pentru clasele de rezistenta ale betonului = B 25 sau C 20/25 si = B 55 sau C 50/60. Pentru proiectare trebuie respectata intregul aviz de omologare nr.: ETA-18/0541!

Pentru uz exterior, recomandam ancore de cuie din otel inoxidabil! Pentru utilizare in intretinerea functionala sau pentru tavane suspendate cu cerinte de protectie impotriva incendiilor (Linea directoare a sistemului de conducte model MLAR 2/2015), va rugam sa respectati reglementarile suplimentare!

Domeniu de aplicare

Ancora poate fi utilizata ca fixare multipla pentru ancorarea captuselilor usoare de tavan si tavane suspendate conform DIN 18168, precum si pentru ancorari comparabile static pana la 1 kN/m^2 - si in zona de tractiune generata de sollicitarile de sarcina.

Date tehnice

Lungime totala L: 42 mm

O nominal burghiu: 6 mm

Domeniu de prindere t fix : = 5 mm

Material: otel, galvanizat conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru

Aviz nr. : ETA-18/0541 DoP NI001

Pret: 3,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ancora-cuie-nr-aviz-eta-18-0541-na-6x5>