



NIEDAX BLOC DE BORNE PENTRU CONDUCTOR DE PROTECTIE 4 MM² CU CONEXIUNE CU SURUB SI PLACA DE CONECTARE GSLR 4-2

Bloc de borne pentru conductor de protectie 4 mm², ??? Bloc de borne pentru conductor de protectie, cu conexiune cu surub, complet cu placa de acoperire, pentru montare directa pe sina de montaj TS 35... ale carei dimensiuni de conectare sunt conforme cu DIN EN 60715, pentru conectarea initiala a legaturii echipotentiale, fara halogeni.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.) H x L x A : 47,5 x 48,5 x 7,2 mm

Dimensiuni fara placa de conectare (dimensiuni aprox.) D : 6 mm

Sectiune transversala nominala: 4,0 mm²

Optiuni de conectare solida: 0,5 mm² - 6,0 mm²

flexibil: 0,5 mm² - 4,0 mm²

Culoare: verde-galben

Clasa de inflamabilitate a materialului izolator conform. la UL 94: V0

Material carcasa izolatoare: PA (poliamida) Material suruburi de strangere: otel, zincat

Pret: 25,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-borne-pentru-conductor-de-protectie-4-mm2-cu-conexiune-cu-surub-si-placa-de-conectare-gslr-4-2>