



**NIEDAX BOLT DE ANCORARE NR. APROBARE: ETA-18/0541, CU PIULITA CU
FLANSA SI FILET DE LEGATURA METRIC M6 DAM 6X5**

surub de ancorare, filet M6, domeniu de prindere ≤ 5 mm, otel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 2081/4042, incl. piulita Ancora cu filet metric M 6, inclusiv piulita cu flansa zincata. Sarcini admisibile pentru tensiune centrica, forfecare si tensiune diagonala la orice unghi, precum si caracteristicile ancorelor si dimensiunile componentelor pentru clasele de rezistenta ale betonului = B 25 sau C 20/25 si = B 55 sau C 50/60. Pentru proiectare trebuie respectata intregul aviz de omologare nr.: ETA-18/0541! Pentru utilizare in exterior, recomandam ancore din otel inoxidabil! Pentru utilizare in intretinerea functionala sau pentru tavanele suspendate cu cerinte de protectie impotriva incendiilor (MLAR 2/2015), va rugam sa respectati reglementarile suplimentare!

Domeniu de aplicare: Ancora poate fi folosita ca ancora multipla pentru ancorarea captuselilor usoare de tavan si tavane suspendate conform. conform DIN 18168, precum si pentru ancorari comparabile static pana la 1 kN/m^2 - si in zona de tensiune generata de solicitarile de sarcina. Setarea ancorei de trecere pentru a se respecta adancimea efectiva de ancorare. Conformitatea este asigurata prin respectarea grosimii admisibile a atasamentului (domeniul de prindere).

Date tehnice

Filet de conectare: M 6

Lungime totala L: 50 mm

Diametru nominal alzaj: 6 mm

Domeniu de prindere t fix : = 5 mm

Adancimea efectiva de ancorare h ef : 30 mm

Cuplu recomandat: 4 Nm

Latimea la suprafata: 10

Material: electrozincat conform DIN EN ISO 19598/4042, pasivat albastru

Aviz nr. : ETA-18/0541 DoP NI001

Pret: 4,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bolt-de-ancorare-nr-aprobare-eta-18-0541-cu-piulita-cu->

flansa-si-filet-de-legatura-metric-m6-dam-6x5