



NIEDAX BOLT DE ROTIRE INCL. PIULITA DE BLOCARE CONFORM. CONFORM DIN EN ISO 10511 RDRS 9 F

surub de rotire cu piulita de blocare conform. conform DIN EN ISO 10511, oțel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Blocaj de rotire, pentru instalare ulterioară sau suplimentară în capacele jgheburilor, inclusiv surub cu cap ciuperca cu fantă FL 6X12-S E3 DIN 603, saibă US M6 E3 DIN EN ISO 7089 și piulita de siguranță SMS 6 E3 DIN 985 din oțel inoxidabil, nr. 1.4301, AISI 304.

Utilizarea în aer liber, din cauza influențelor externe, cum ar fi încărcăturile vântului, este posibilă numai cu un dispozitiv de siguranță suplimentar (suruburi autofiletante, bandă de oțel etc.) La fixare, vă rugăm să rețineți că trebuie menținută o distanță minimă = 50 mm până la începutul/sfârșitul capacului.

În plus, trebuie să vă asigurați că fantă capului surubului este montată la același nivel cu urechea de fixare a plăcii de fixare. Acest lucru asigură că toate dispozitivele de blocare de pe capac sunt închise corect (poziția fantei capului surubului) la o dată ulterioară.

Vă rugăm să respectați reglementările suplimentare pentru utilizarea în întreținerea funcțională!

Folosit pentru: capac jgheab RD...

RDV...

Livrare: neasamblat și liber

Material surub: oțel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 3,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bolt-de-rotire-incl-piulita-de-blocare-conform-conform-din-en-iso-10511-rdrs-9-f>