



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 100.100 R

Canal de protectie pentru cablu cu capac, 100x100x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9010 Canal de protectie pentru cablu, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe doua randuri in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, catalogul de echivalent electrostatic in conformitate cu pudra capacele au loc automat la fixare, accesoriile pentru legare echipotentiala, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L : 100 x 100 mm

perforatie de jos dublu rand: 2x (7 x 15) si

2x (4,5 x 12) mm

Distanta randurilor: 50 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 9582 mm²

Culoare: alb pur RAL: 9010

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 126,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-100-100-r>