



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 40.040 C

Conducta de protectie pentru cabluri cu capac, 40x40x2000 mm, otel, zincat conform DIN EN 10346, vopsita cu pulbere Conducta de protectie pentru cabluri, cu capac si gauri de fixare pe un singur rand in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL acoperite cu pulbere electrostatic, conform catalogului de echipotential, atunci cand capacul echipotential are loc automat fixat, accesoriile pentru legaturi echipotentiale, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat. Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 40 x 40 mm

perforare de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 si
7 x 15 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 1182 mm²

Culoare: _____

RAL: _____

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 47,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-40-040-c>