



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 40.040 W

Canal de protectie pentru cablu cu capac, 40x40x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9001 Canal de protectie pentru cablu, cu capac prin inscarea si orificii de fixare pe un singur rand in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, acoperire electrostatica cu pulbere de producator, in conformitate cu catalogul de echivalente electrostatice. asezati automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 40 x 40 mm

perforare de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 si
7 x 15 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 1182 mm²

Culoare: alb crem

RAL: 9001

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 47,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-40-040-w>