



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 40.060 R

Conducta de protectie pentru cablu cu capac, 40x60x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9010 Conducta de protectie pentru cablu, cu capac de fixare si orificii de fixare pe un singur rand in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, acoperire electrostatica in catalogul de pulbere a echipotentialului producatorului are loc automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat. Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 40 x 60 mm

perforare de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 si
7 x 15 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 1982 mm²

Culoare: alb pur

RAL: 9010

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 55,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-40-060-r>