



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 60.060 C

Conducta de protectie pentru cabluri cu capac, 60x60x2000 mm, otel, zincat conform DIN EN 10346, vopsita cu pulbere Conducta de protectie pentru cabluri, cu capac prin inscare si orificii de fixare pe un singur rand in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL acoperite cu pulbere electrostatic, conform catalogului de echipotential, atunci cand capacul de echipotential are loc automat acoperirea cu pulbere electrostatica. fixat, accesoriile pentru legaturi echipotentiale, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 60 x 60 mm

perforare de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 si
7 x 15 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 3182 mm²

Culoare: _____

RAL: _____

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 73,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-60-060-c>